



Torre 360

Cámara de
conferencia todo en
uno de 360° con IA

Redefiniendo la colaboración híbrida de 360°

Transforme las reuniones híbridas con InfinityPro 360 Tower: una cámara todo en uno de 360° impulsada por IA, diseñada para salas de reuniones pequeñas y espacios compactos.

Solución de conferencias de 360° impulsada por IA

Con la integración de 4 cámaras, vistas panorámicas, 4 micrófonos integrados y un potente sistema de altavoces, ofrece un audio nítido y una experiencia visual envolvente, lo que garantiza que cada participante se sienta visto, escuchado y plenamente conectado.



Modo panorámico



Seguimiento voz



Modo de primer plano



Modo de conferencia



Galería inteligente

4 lentes de alta resolución de 5 MP

Vista panorámica de 360°

Altavoz de 8 W con 4 micrófonos



Colócalo en el centro, captura cada ángulo

Coloque la Torre InfinityPro 360 en el centro de la sala para disfrutar de una vista completa de 360°. Con 4 lentes de alta resolución, 4 micrófonos y un potente altavoz, garantiza que todos sean vistos y escuchados, logrando reuniones híbridas fluidas e inmersivas.



CÁMARA

Sensor de imagen	1/2.7", 5 megapíxeles
Frecuencia max. de fotogramas	30 fps
Cantidad	4
Distancia focal	2.49 mm
Apertura	F/2.5
Campo de visión	Campo de visión horizontal (HFOV) 360°. Campo de visión vertical (VFOV) 60°
Resolución de salida	NV12 2560 x 1440P 30P (16:9), MJPEG 3840 x 2160P 30 (16:9), MJPEG 1920 x 1080P 30 (16:9), MJPEG 1280 x 720P 30 (16:9), YUY2 1920 x 1080P 30 (16:9), YUY2 1280 x 720P 30 (16:9), YUY2 640 x 360P 30 (16:9)

MICRÓFONO

Cantidad	4
Relación señal-ruido	63dB
Rango de captación	3m
Ángulo de captación	360° (H)
Frecuencia de respuesta	100Hz-8kHz

ENERGIA

Fuente de alimentación	12V3A
Consumo máximo de energía	24W

BOCINAS

Cantidad	1
Potencia nominal	8W
Nivel de presión sonora	1m 75dB SPL @pink noise
Relación señal-ruido	≥75dB
Distorsión	≤5%
Volumen de la cavidad	0.228L
Rango de resp. en frecuencia	100Hz~20kHz

PUERTOS

CC	1
USB Tipo-C	1
Tecla táctil	5 (Silencio, Modo, Bluetooth, Encendido, Cámara)

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	10%~90%RH
Temp. de almacenamiento	-20°C~60°C
Humedad de almacenamiento	10%~90%RH
Altitud	Por debajo de 5000 metros

CÁMARA

Dimensiones de la cámara	84.5 x 84.5 x 274.9mm (L x H x D)
Dimensiones del paquete	324 x 252 x 91mm (L x W x H)
Peso neto	0.8kg
Peso bruto	1.4kg

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cable USB
- 1 control remoto
- 1 adaptador
- 5 adaptadores