



insphere Share Dongle

Colaboración eficiente como nunca antes

Disfrute de una transmisión inalámbrica fluida con un solo clic con el adaptador inalámbrico insphere. Diseñado para eliminar la necesidad de software o controladores, este dispositivo plug-and-play revoluciona la forma de realizar presentaciones inalámbricas y conferencias de audio/video. Olvídense de los tiempos de inactividad y los silencios incómodos, y dé la bienvenida a las reuniones productivas.

Características principales:

- No necesita software ni controladores: Comience a transmitir con solo presionar un botón.
- Reuniones sin cables: Olvídense de los cables largos y engorrosos.
- Fácil de usar: Simple e intuitivo.
- Resolución ultraalta 4K: Disfrute de imágenes nítidas y claras.
- Virtualización inalámbrica: Conecte equipos de audio y video de forma inalámbrica.
- Compatibilidad con respuesta táctil: Compatible con Windows/MacOS/Chrome/Linux/iPad/Android.

BYOM (Trae tu propia reunión)

Con la avanzada función de virtualización audiovisual del adaptador insphere Share Dongle, utilice fácilmente equipos audiovisuales de pantalla grande durante las reuniones en línea. Virtualice cámaras, micrófonos, altavoces y pantallas directamente en su portátil. Compatible con Teams, Zoom, Google Meet, Skype, WebEx y más.

Rápido y eficiente

El dispositivo de hardware insphere Share Dongle le permite iniciar presentaciones inalámbricas en segundos. Mejore la eficiencia y la agilidad de sus reuniones corporativas, permitiendo que los participantes presenten sin demora.

Emparejamiento sencillo: Simplemente conecte el botón insphere a cualquier dispositivo insphere preinstalado (IFP/proyector) para el emparejamiento automático.

Seguro y confiable

- No requiere software: Compatible con cualquier sistema operativo, eliminando el riesgo de virus y malware.
- Alta seguridad: El cifrado de alta resistencia y la autenticación WPA2 garantizan una seguridad robusta.
- Conexión inalámbrica confiable: Prefiere canales Wi-Fi 5G para una transmisión 4K fluida y sin interrupciones.

Respuesta táctil interactiva

Controle su portátil directamente desde la pantalla táctil, optimizando sus reuniones y mejorando la interactividad.

Alto rendimiento

Con una nueva configuración de hardware, insphere está optimizado para ofrecer un rendimiento excepcional.

Compatibilidad con múltiples pantallas

- Conecte varios botones para compartir la pantalla de forma secuencial o simultánea. También admite el uso compartido colaborativo con la aplicación insphere.
- Mejore la experiencia de sus reuniones con el adaptador inalámbrico insphere, que combina eficiencia, seguridad y alto rendimiento.

Especificaciones

Marca	insphere
Nombre	Botón insphere Share 4K
Número de modelo	Dongle insphere Share (USB-C) o (HDMI + USB-A)
Wi-Fi	5 GHz y 2,4 GHz
Protocolo de autenticación	WPA2/WPA2-PSK (clave precompartida) / WPA2-Enterprise
DDR	DDR3 512MB
Virtualización audiovisual	Virtualice de forma inalámbrica equipos audiovisuales, como una cámara, un micrófono, un altavoz y una pantalla, en la computadora portátil del usuario.
LED	Azul / Verde / Roja
Salidas de vídeo	DP 1.2, eDP 1.4 o HDMI 1.4 (compatible con HDCP)
Velocidad de fotogramas	Hasta 60 fps según el entorno (FHD) y 30 fps para 4K
Resolución de salida	720×480, 720×576, 1280×720, 1920×1080 (1080P), 3840×2160
Fuente de entrada	480p, 576p, 720p, 1080p, 4K Resolución de PC: 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×720, 1920×1080, 3840×2160
Control del cursor del ratón (parte trasera)	Si
Control táctil (parte trasera)	Apoyo 10 puntos
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10 o Windows 11 MacOS™, Chrome OS, Linux OS, Android OS Cualquier sistema operativo compatible con puertos Tipo-C o HDMI con todas las funciones.
Puertos	ES06T-C: Tipo-C con todas las funciones ES06T-H: HDMI + USB-A
Voltaje de entrada	5V
Consumo de corriente	0.9A max.
Consumo de energía	2,5 W
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Dimensiones	176mm x 58mm x 17mm
Peso neto	ES06T-C: 80g ES06T-H: 85g